

ELEMENTY OPRYSKOWE HYPRO[®] CLEANLOAD™ SERII 3376

SZYBKE I BEZPIECZNE WPROWADZANIE ŚRODKÓW
CHEMICZNYCH DO ZBIORNIKÓW OPRYSKIWACZY



CECHY I ZALETY

- Cleanload to zamknięty mechanizm, który pozwala na szybkie i bezpieczne mieszanie płynnych i suchych środków chemicznych.
- Wszystkie środki chemiczne do ochrony roślin są mieszane na poziomie ziemi, co zapewnia bezpieczeństwo operatora i środowiska naturalnego.
- Zbiornik o pojemności 26,5 l z pokrywą o szerokości 16 cali (406 mm) mieści do 23 kg suchego materiału i może służyć do płukania większych beczek o pojemności 20 l.
- Zasysa 26,5 l płynu w 10 s i 23 kg suchych substancji w 30 s.
- System CycloRinse™ zapewnia doskonałe czyszczenie i rozpuszczanie plastycznych proszków przy otwartej pokrywie, co pozwala na uzupełnianie substancji w trybie ciągłym.
- Dostępny w trzech rozmiarach rozpylaczy: 16 mm do pompy przetłaczającej, 11 mm do wbudowanego opryskiwacza i 8 mm do wolnoprzepływowej pompy rolkowej/membranowej.
- Polipropylenowa pompa strumieniowa jest wyposażona w otwory z kołnierzem uniwersalnym 220 i dostępna w wersji z przepływem lewo- lub prawostronnym.
- Pompa strumieniowa pozwala na skuteczne mieszanie środków chemicznych przez natychmiastowe umieszczenie ich w roztworze koncentratu.
- Wydłuża żywotność pomp przetłaczających przez natryskiwanie substancji ściernych i korozyjnych w dół strumienia.
- Łatwe do obrócenia, kolorowe zawory są bezpieczne i proste w obsłudze.



System Hyper Cleanload pozwala uniknąć wchodzenia na maszyny i przebywania w ich zasięgu podczas pracy ze środkami agrochemicznymi.



Redukuje to ekspozycję operatora na te środki i ryzyko zanieczyszczenia nimi.



System CycloRinse™ zapewnia doskonałe czyszczenie i rozpuszczanie plastycznych proszków przy otwartej pokrywie, co pozwala na uzupełnianie substancji w trybie ciągłym.

ELEMENTY OPRYSKOWE HYPRO®

CLEANLOAD™ SERII 3376

CYCLORINSE™



System CycloRinse™ zapewnia skuteczne czyszczenie i rozpuszczanie plastycznych proszków przy otwartej pokrywie, co pozwala na uzupełnianie substancji w trybie ciągłym.

POMPA STRUMIENIOWA



Zwężka polipropylenowa, dostępna w trzech rozmiarach, zapewnia strumień o największej sile.

PLUKANIE BUTELEK



Rozpylacz płuczący ProClean™ pozwala na szybsze czyszczenie pojemników po środkach agrochemicznych przy poborze mniejszej ilości wody.

LANCA SSĄCA



Mocowana przystawka umożliwia zdalny załadunek pojemników na duże ilości środków chemicznych. Nr części: 3430-0823.

Numer części	Zastosowanie	Opis	Rozmiar rozpylacza	Pojemność zbiornika	Pompa strumieniowa Ustawienie
3376-0870	Wolnoprzepływowa pompa rolkowa/membranowa	Wysokie ciśnienie/ mały przepływ	08	Zbiornik 26,5 l (7 gal) mieści 23,1 kg (51 funtów) suchego materiału i może służyć do płukania dużych pojemników o pojemności 20 l (5,2 gal).	Prawostronne
3376-0871					Lewostronne
3376-1170	Wbudowana pompa opryskowa	Wysokie ciśnienie/ duży przepływ	11		Prawostronne
3376-1171					Lewostronne
3376-1670	Pompa przetłaczająca	Niskie ciśnienie/ duży przepływ	16		Prawostronne
3376-1671					Lewostronne

Zastosowanie:		Wolnoprzepływowa pompa rolkowa/membranowa: Wysokie ciśnienie — mały przepływ								Wbudowana pompa opryskowa: Wysokie ciśnienie — wysoki przepływ				Pompa przetłaczająca: Niskie ciśnienie — wysoki przepływ					
Cleanload		3376-0870 i 3376-0871								3376-1170 i 3376-1171				3376-1670 i 3376-1671					
Numery części:		Wymagany przepływ		Intensywność strumienia		Maks ciśnienie wylotu		Wymagany przepływ		Intensywność strumienia		Maks ciśnienie wylotu		Wymagany przepływ		Intensywność strumienia		Maks ciśnienie wylotu	
psi	bary	gal/min	l/min	gal/min	l/min	psi	bary	gal/min	l/min	gal/min	l/min	psi	bary	gal/min	l/min	gal/min	l/min	psi	bary
10	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0	174	24,6	93	5,9	0,4
20	1,4	-	-	-	-	-	-	26,9	102	35,0	133	6,1	0,4	61,4	233	47,8	181	11,5	0,8
30	2,1	16,1	61	31,5	119	5,2	0,4	33,5	127	52,2	198	9,2	0,6	73,5	278	61,2	231	16,9	1,2
40	2,8	19,1	19	47,0	178	6,6	0,5	38,0	144	64,4	244	12,3	0,8	82,9	314	67,2	254	22,4	1,5
50	3,4	21,4	21	54,5	206	8,1	0,6	41,3	157	72,6	275	15,3	1,1	90,3	342	68,3	258	27,8	1,9
60	4,1	23,3	23	61,5	233	9,7	0,7	44,4	168	77,7	294	18,2	1,3	96,2	364	66,8	253	33,1	2,3
70	4,8	24,9	25	68,0	258	11,2	0,8	47,5	180	80,5	305	21,1	1,5	101,3	384	65,1	247	38,4	2,6
80	5,5	26,4	26	74,1	280	12,7	0,9	50,9	193	82,1	311	23,9	1,6	-	-	-	-	-	-
90	6,2	28,0	28	79,7	302	14,2	1,0	53,9	204	83,3	315	26,6	1,8	-	-	-	-	-	-
100	6,9	29,7	30	84,8	321	15,8	1,1	56,6	214	85,0	322	29,3	2,0	-	-	-	-	-	-



HYPRO EU LIMITED

STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS WIELKA BRYTANIA

TEL.: +48 661573258 FAKS: +44 (0)1954 260245 E-MAIL: INFO@HYPRO-EU.COM WWW.HYPRO-EU.COM WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM

ZNAKI TOWAROWE I LOGO PENTAIR SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY PENTAIR LTD. POZOSTAŁE MARKI LUB NAZWY PRODUKTÓW SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI NALEŻĄCYMI DO ICH WŁAŚCICIELI.

PONIEWAŻ PRZEZ CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD ULEPSZANIEM NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

03/13 © 2014 PENTAIR LTD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.