PENTAIR
HYPRO

ROZPYLACZ 3D NINETY

UNIKATOWY KĄT NATRYSKU I NACHYLENIE DLA TRÓJWYMIAROWEGO POKRYCIA CELU POŁĄCZONY Z 90% REDUKCJĄ ZNOSZENIA

Rozpylacz 3D Ninety stanowi przełom w technologii redukcji znoszenia o 90%. Opracowany we współpracy z firmą Syngenta, rozpylacz 3D Ninety udowodnił swoją skuteczność oprysku na różne ważne cele, w tym fungicydy przeciw zarazie ziemniaka oraz herbicydy przedwschodowe

Użytkownicy mogą teraz z pewnością wybierać rozpylacz 90%, który eliminuje niemal wszystkie drobne krople narażone na znoszenie, nie rezygnując z efektywności oprysku

CECHY

- Unikalne nachylenie 55° i kąt oprysku optymalizują impet kropli i pokrycie opryskiem
- 6 rozmiarów; od 03 do 08, oznaczone kolorami ISO i wykonane z poliacetalu
- Ocena redukcji znoszenia o 90% od Silsoe (Wielka Brytania) i ZNT (Francja) przy 2-5 barach
- Zawiera łatwą w montażu nasadkę Snaplock specjalnie dopasowaną do rozpylacza 3D Ninety
- Konstrukcja z kryzą wstępną kompatybilna z systemami PWM

ZALETY

- Większe krople z większą prędkością lądują tam, gdzie powinny i penetrują rozległe baldachy liściowe, co pozwala na większe pokrycie celu
- Redukcja znoszenia o 90% umożliwia szersze okno oprysku i bardziej terminowe aplikacje
- Rekomendacje dotyczące upraw i aplikacji oparte na testach polowych podczas opracowywania rozpylacza
- Może być używany z systemami PWM dla maksymalnej kontroli nad rozmiarem kropli i pokryciem niezależnie od prędkości poruszania opryskiwacza

PORADY DOTYCZĄCE APLIKACJI

- stosuj naprzemienne nachylenie natrysku wzdłuż belki opryskowej dla optymalnego pokrycia '3D'
- Optymalizacja przy ciśnieniu 2-5 barów, rozstawie rozpylaczy 50 cm, wysokości belki 50 cm i prędkości 12 km/h
- Dla najlepszych wyników stosuj wyższe objętości wody (200 l/ha), aby utrzymać liczbę kropli
- Odpowiedni dla większych celów, takich jak wyrośnięte rośliny i opryski przedwschodowe na glebę. Nie zalecana dla bardzo małych chwastów
- Dedykowana nasadka Snaplock zaprojektowana dla korpusów Easyfit 3 . Wymaga adaptera do użycia z korpusami rozpylaczy Hardi, Jacto, Agrifac
- Gdy nachylenie wymaga dodatkowego prześwitu, rozważ użycie z przedłużaczem Hypro (nr kat. CAP-EXT) lub odwrócenie nachylenia natrysku w krytycznych pozycjach rozpylaczy
- Instaluj rozpylacze 3D Ninety skierowane w tym samym kierunku dla systemów PWM przy częstotliwości poniżej 30 Hz

Hypro EU Ltd | Unit 9, Bourn Quarter, Wellington Way, Bourn, Cambridge CB23 7FW | UK | T: +44 1954 260245 | hypro-eu.com

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.

©2024 Pentair. All Rights Reserved.

PEN241271656-PL (06-06-24)

PENTAIR® HYPRO™ ROZPYLACZE 3D NINETY

NUMER KATALOGOWY	CIŚNIENIE (BAR)	JAKOŚĆ OPRYSKU	PRZEPŁYW (L/MN)	STAWKI APLIKACYJNE W L/HA PRZY KM/H (ROZSTAW DYSZ 50 CM)												
				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
FC-3DN90-03	2	UC	1.070	214	161	128	107	92	80	71	64	58	54	49	46	43
	2.5	UC	1.135	227	170	136	114	97	85	76	68	62	57	52	49	45
	3	UC	1.200	240	180	144	120	103	90	80	72	65	60	55	51	48
	4	UC	1.380	276	207	166	138	118	104	92	83	75	69	64	59	55
	5	XC	1.510	302	227	181	151	129	113	101	91	82	76	70	65	60
	6	XC	1.630	326	245	196	163	140	122	109	98	89	82	75	70	65
FC-3DN90-035	2	UC	1.212	242	182	145	121	104	91	81	73	66	61	56	52	48
	2.5	UC	1.306	261	196	157	131	112	98	87	78	71	65	60	56	52
	3	UC	1.400	280	210	168	140	120	105	93	84	76	70	65	60	56
	4	UC	1.580	316	237	190	158	135	119	105	95	86	79	73	68	63
	5	XC	1.750	350	263	210	175	150	131	117	105	95	88	81	75	70
	6	XC	1.920	384	288	230	192	165	144	128	115	105	96	89	82	77
FC-3DN90-04	2	UC	1.420	284	213	170	142	122	107	95	85	77	71	66	61	57
	2.5	UC	1.510	302	227	181	151	129	113	101	91	82	76	70	65	60
	3	UC	1.600	320	240	192	160	137	120	107	96	87	80	74	69	64
	4	UC	1.870	374	281	224	187	160	140	125	112	102	94	86	80	75
	5	UC	2.010	402	302	241	201	172	151	134	121	110	101	93	86	80
	6	UC	2.190	438	329	263	219	188	164	146	131	119	110	101	94	88
FC-3DN90-05	2	UC	1.730	346	260	208	173	148	130	115	104	94	87	80	74	69
	2.5	UC	1.880	376	282	226	188	161	141	125	113	103	94	87	81	75
	3	UC	2.000	400	300	240	200	171	150	133	120	109	100	92	86	80
	4	UC	2.230	446	335	268	223	191	167	149	134	122	112	103	96	89
	5	XC	2.450	490	368	294	245	210	184	163	147	134	123	113	105	98
	6	XC	2.660	532	399	319	266	228	200	177	160	145	133	123	114	106
FC-3DN90-06	2	UC	2.100	420	315	252	210	180	158	140	126	115	105	97	90	84
	2.5	UC	2.270	454	341	272	227	195	170	151	136	124	114	105	97	91
	3	UC	2.400	480	360	288	240	206	180	160	144	131	120	111	103	96
	4	UC	2.720	544	408	326	272	233	204	181	163	148	136	126	117	109
	5	UC	2.970	594	446	356	297	255	223	198	178	162	149	137	127	119
	6	UC	3.210	642	482	385	321	275	241	214	193	175	161	148	138	128
FC-3DN90-08	2	UC	2.690	538	404	323	269	231	202	179	161	147	135	124	115	108
	2.5	UC	2.920	584	438	350	292	250	219	195	175	159	146	135	125	117
	3	UC	3.200	640	480	384	320	274	240	213	192	175	160	148	137	128
	4	UC	3.470	694	521	416	347	297	260	231	208	189	174	160	149	139
	5	UC	3.810	762	572	457	381	327	286	254	229	208	191	176	163	152
	6	UC	4.110	822	617	493	411	352	308	274	247	224	206	190	176	164

Oznaczenia kolorystyczne rozmiarów rozpylaczy zgodnie z normą ISO 10625:2005(E).
Klasyfikacja jakości natrysku i oznaczenia kolorystyczne zgodnie z normą ANSI/ASAE S572.3